




DETEXTINTOR INDUSTRIAL CON FUSIBLE



Código	Item	Interior	Agente	Tipo	Color
243-FD04V	Detextintor industrial (con fusible y detector) 4 kg.	Vacío	HFC-236fa	Detextintor	Verde
243-FD06V	Detextintor industrial (con fusible y detector) 6 kg.	Vacío	HFC-236fa	Detextintor	Verde
243-FD09V	Detextintor industrial (con fusible y detector) 9 kg.	Vacío	HFC-236fa	Detextintor	Verde
243-FD04VP	Detextintor industrial (con fusible y detector) 4 kg.	Vacío	Polvo Químico Seco	Detextintor	Verde
243-FD06VP	Detextintor industrial (con fusible y detector) 6 kg.	Vacío	Polvo Químico Seco	Detextintor	Verde
243-FD09VP	Detextintor industrial (con fusible y detector) 9 kg.	Vacío	Polvo Químico Seco	Detextintor	Verde
243-FD04	Detextintor industrial (con fusible y detector) 4 kg.	Lleno	HFC-236fa	Detextintor	Verde
243-FD06	Detextintor industrial (con fusible y detector) 6 kg.	Lleno	HFC-236fa	Detextintor	Verde
243-FD09	Detextintor industrial (con fusible y detector) 9 kg.	Lleno	HFC-236fa	Detextintor	Verde
243-FD04P	Detextintor industrial (con fusible y detector) 4 kg.	Lleno	Polvo Químico Seco	Detextintor	Verde
243-FD06P	Detextintor industrial (con fusible y detector) 6 kg.	Lleno	Polvo Químico Seco	Detextintor	Verde
243-FD09P	Detextintor industrial (con fusible y detector) 9 kg.	Lleno	Polvo Químico Seco	Detextintor	Verde

Características

A.	Fácil Instalación y mantenimiento.	F.	Acabado pintura horneada
B.	Detector de humo tipo iónico.	G.	Pintura resistente a la corrosión.
C.	Fabricado en Acero al Carbón.	H.	Base para losa con perno.
D.	Fusible térmico de 57° o 68°	I.	Manómetro indicador de presión 1.7 m.p.a.
E.	Altura recomendada de 3 a 3.5 m	J.	Diámetro de cobertura 6 m

Fotografías ilustrativas